

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>MESA DE ESCRITÓRIO RETA:</b> Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa.            Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 1200mm x 740mm x 600mm.         </li> </ul>	3
2	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:</b> Cadeira com assento na cor preta com base apoio de braços. BASE: em resina termoplástica de alta resistência. ENCOSTO: Encosto regulável na altura, com apoio lombar integrado. APOIO DE BRAÇOS: Apoio de braços fixos que atendam a NBR ABNT. ASSENTO: Assento estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m<sup>3</sup>). RODINHAS: Rodinhas com 50 mm de diâmetro indicado para qualquer tipo de piso. ERGONOMIA: Cadeira que atenda os requisitos da NR 17 – Ergonomia. MECANISMO: Mecanismo que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto.         </li> </ul> <div data-bbox="368 1261 1225 1738" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="296 1767 584 1794">REF: Cadeira FLEXFORM</p>	3
3	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>ARMÁRIO ARQUIVO PASTA SUSPensa:</b> contando com 4 gavetas com chave para sua segurança. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de         </li> </ul>	2

	<p>espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. Sistemas para alocação de pastas suspensas em barra de aço. Travamento na primeira gaveta. Puxador alça em polipropileno injetado com acabamento em prata crome.</p> <p>Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 460mm x 1320mm x 420mm.</p>	
--	--	--